



工事内容
①各ローラー交換
②駆動軸用軸受交換（反駆動側）
③テールプーリ用軸受交換
④試運転調整

記号	仕様	来歴	訂正	審査	承認
△	脚取付部詳細追記				
△	竣工図として追記・訂正				

B	A	品番	品名	材質	型式	仕様	図番	数量
1	1		本体フレーム	SS400	150x75x8, 5x10			
1	2		ベルト	315N/mm	耐油・耐摩耗ベルト	厚さ約9mm		
1	3		減速電動機	日立製	GA60-550-30			
1	4		スプロケット	市販品	RS120-15T			
1	5		ローラーチェーン	市販品	RS120			
1	6		スプロケット	市販品	RS120-20T			
1	7		ヘッドプーリ	市販品	UCP216	(無給油、カバー付)		
2	8		軸受	市販品	UCP214	(無給油、カバー付)		
1	9		ディスクローラー	市販品	UCP214	(無給油、カバー付)		
6	10		軸受	市販品	UCP214	(無給油、カバー付)		
2	11		ディスクローラー	市販品	UCP214	(無給油、カバー付)		
1	12		ベンドプーリ	市販品	UCP212	(無給油、カバー付)		
2	13		軸受	市販品	UCP212	(無給油、カバー付)		
1	14		テールプーリ	市販品	UCP212	(無給油、カバー付)		
2	15		ストレッチャーユニット	市販品	UCM212-50	(無給油、カバー付)		
8	16		変角ローラー	市販品	UCM212-50	(無給油、カバー付)		
1	17		駆動クローラー	市販品	NVC-750W			
2	18		軸受	市販品	UCP308	(無給油、カバー付)		
17	19		キリアローラー	市販品	JFC-175			
8	20		インパクトローラー	市販品	JFKC-175M			
4	21		片持ちリターンローラー	市販品	Ø114, 3			
12	22		リターンローラー	市販品	Ø114, 3			
6	23		ガイドローラー	市販品	JFGS-75			
1	24		逆転防止器	市販品	BS65			
1	25		V型スクレーパー	市販品	SS400			
1	26		スカート	SS400	t=4.5			
1	27		上カバー	SS400	t=3.2			
1	28		ダスト受け	SS400	t=3.2			
1	29		チェーンカバー	SS400	t=3.2			
1	30		側面安全カバー	SS400	t=3.2			
2	31		占線口	市販品	CMD-P3			
1	32		ダストシュート	SS400				
1	33		ヘッドシュート	SS400				
1	34		チェーンカバー	SS400				
1	35		モーター台	SS400				
6	36		ボルトプレート	SS400				
2	37		ボルトプレート	SS400				
4	38		非常引継スイッチ	市販品	ELAW-31	(緊急用)		
1	39		非常引継ロープ	市販品	Ø4			

主要諸元	
形式	特殊傾斜付急傾斜コンベヤ
搬送物	破砕物
搬送能力	3.858t/h
ベルト寸法	750mm(有効 400mm)
搬送速度	50m/min
実機長	23563mm(軸間)
傾斜角	0°-70°-0°
水平機長	11800mm
揚程	16800mm
駆動装置	5.5kw 400V
数量	1基
質量	約 11500kg
塗装色	A42-70D

注記
図中▼印はフレーム分割部を示します。

納入先	筑西広域市町村圏事務組合 殿		
工事名称	リサイクルプラザ建設工事		
投影法	名称	C04020	
1:80	破砕物搬送コンベヤ	外形図	
	REC		